SPEZIFIKATION





Lönge über elles		10 55 65	441.00
Länge über alles Länge Rumpf		12.55 m 11.99 m	41' 2'' 39' 4''
Länge WL		11.55 m	37' 11"
Breite		4.29 m	14' 1''
Tiefgang			
Kurzkiel		1.70 m	5' 7"
L-Kiel, medium		2.10 m	6' 11"
Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	9.85 t	21,715 lbs
L-Kiel, medium	ca.	9.68 t	21,341 lbs
Motor Diesel			
Standard	ca.	39.00 PS	39.00 hp
Option	ca.	56.00 PS	56.00 hp
Kraftstofftank	ca.	160 I	42 gal
Frischwassertank	ca.	295 I	78 gal
CE - Zertifikat	A - 10		
Design	Berret - Racoupeau		
Interieur	Berret - Racoupeau		

410

Mastlänge über WL	ca.	19.99 m	65' 7''
Segelfläche gesamt	ca.	84.00 m ²	904 sq ft
Großsegel	ca.	49.00 m ²	527 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	46.00 m ²	495 sq ft
Selbstwendefock	ca.	35.00 m ²	376 sq ft
Genua	ca.	43.00 m ²	462 sq ft
Crossover	ca.	74.00 m ²	796 sq ft

Hanse A BREAKING BULES . SETTING TRENDS

Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Gewichte sind angegeben in MLC. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2023.07.27 für Lieferungen bis 2024.12.31.



DECKS- & INTERIEURLAYOUTS

















STANDARD SPEZIFIKATION

RUMPF

- 6 Rumpffenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (\(\text{ahnlich} \)
 RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz und
 Balsa-Sandwich-Laminat
- -Wasserpass, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (ähnlich RAL 7043)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,10 m
- GFK Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Insel-Doppelbett und Stauraum
- -B1: Salon mit großem Essbereich an Bb und Sofa an Stb
- -C1: Große L-Pantry und Stauraum an Bb. Nasszelle mit separater
 Duschkabine, Achterkanine mit Doppelbett, Schrank und Stauraum an Stb.
- -3-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca.
 135 I, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, fest mit integriertem Stauraum
- Arbeitsplatte in Pantry und Bädern Black Quartz

HOLZ

- Möbel Mahogany Style, Satin Varnish
- Fußboden Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster Monte Carlo, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe:
Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit
Balsa-Sandwich-Kern. 1 Backskiste, 1 Stauraummöglichkeit für
Rettungsinsel (nur ohne Wetbar), 2 Backskisten achtern,
Fallenstauraum im Bereich des Steuermanns, Ankerkasten im
Bugbereich.

- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- 2 Cockpittische aus Edelstahl mit faltbaren Teakplatten
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 Klampen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 45 ST EVO Fallwinschen, manuell
- Badeplattform, manuell ausklappbar, mit Badeleiter
- Komposit-Bugspriet mit integriertem Anker- und Vorstagsbeschlag
- Selbstwendefocksystem
- Großschotsystem
- 4 große und 6 kleine Deckluken zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 4 große seitliche Aufbaufenster zum Öffnen, 3 Luken im Decksaufbau

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- ELVSTRØM Dacron Segel, durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass im Cockpit
- Navigationsbeleuchtung LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 L
- Motor (Diesel, ca. 39 PS) Saildrive, 2-Blatt Festpropeller
- Gashebel im Steuermannsbereich, Stb

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanele und 230 V
 Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen and Nasszellen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 35 A
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung Kabinenlayout C
- LPG Gas System, Staufach für 1 Gasflasche





STANDARD SPEZIFIKATION

- Schwarzwassersystem (ca. 54 L pro Badezimmer) mit
 Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 22 L Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 295 L

VERSCHIEDENES

- Maststufen

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE Zertifikat Kat. A 10, B 12, C 14
- Eignerhandbuch
- EC Typenprüfzertifikat

